


ਪਰਫ਼ਾਰਮੈਂਸ ਦਮਦਮ, ਸੇਵਿੰਗਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ

ਨਵੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਜੋਰ ਗ੍ਰੈਂਡ


₹ 6 ਲੱਖ ਦੀ ਬਚਤ*
5 ਸਾਲ ਵਿੱਚ

 ਅਧਿਕਤਮ
ਪਾਵਰ - 12kW

 ਪੂਰੀ ਮੋਟਲ
ਬਾੱਡੀ

 ਹਰੇਕ ਚਾਰਜ ਵਿੱਚ
90 km ਚਲੇ

 ਲੋਡਿੰਗ ਟ੍ਰੈ
1828 mm

 ਬੈਟਰੀ ਤੇ 5 ਸਾਲ
ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ#

*3 - ਵੀਲਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਖਰਚ ਦੇ ਨਾਲ 5 - ਸਾਲ ਦੀ ਚੁਲਨਾ ਕਰਨ ਤੇ । #ਆਮ 3 ਸਾਲ ਅਤੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਡੇਡ ਵਾਰੰਟੀ

ZOR GRAND
ELECTRIC

ਵੇਰੀਐਂਟ	ਡਿਲੀਵਰੀ ਵੈਨ		ਪਿੱਕ-ਅਪ
ਵਾਹਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ	L5N		L5N
ਵਾਲਯੂਮ - m ³	4 m ³	4.8 m ³	NA
ਬੱਡੀ ਟਾਇਪ	DV	DV +	PU
ਵਾਹਨ ਦਾ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰ			
ਆਕਾਰ - ਲੰਬਾਈ x ਚੌੜਾਈ x ਉੱਚਾਈ - mm	3425 x 1505 x 2295	3475 x 1590 x 2490	3425 x 1460 x 1755
ਵੀਲਬੇਸ - mm	2200	2200	2200
ਗ੍ਰਾਊਂਡ ਕਲੀਅਰੈਂਸ - mm	180	180	180
ਵੀਲ ਟ੍ਰੈਕ - mm	1260	1260	1260
ਵਾਹਨ ਦਾ ਕਰਬ ਵੈਟ - kg	580	598	492
ਵਾਹਨ ਦਾ ਸੀਟੀਡਬਲਯੂ - kg	998	998	998
ਕਾਰਗੋ ਟ੍ਰੇ ਦਾ ਆਕਾਰ - ਲੰਬਾਈ x ਚੌੜਾਈ x ਉੱਚਾਈ (ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਕਾਰ) - mm	NA	NA	1828 x 1397 x 278
ਡੀਵੀ ਬਾਕਸ ਦਾ ਆਕਾਰ - ਲੰਬਾਈ x ਚੌੜਾਈ x ਉੱਚਾਈ (ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਕਾਰ) - mm	1864 x 1444 x 1488	1904 x 1545 1649	NA
ਫਲੈਟ ਬੈਡ ਦਾ ਆਕਾਰ - ਲੰਬਾਈ x ਚੌੜਾਈ x ਉੱਚਾਈ (ਬਾਹਰੀ ਆਕਾਰ) - mm	NA	NA	NA
ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ			
ਅਧਿਕਤਮ ਗਤੀ - km/h	50	50	50
ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਰੇਂਜ - km	153	153	158
ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਡ੍ਰਾਇਵਿੰਗ ਰੇਂਜ - km	90	90	90
ਗ੍ਰੈਡੀਏਂਟਿਟੀ - degree	11.5	11.5	11.5
ਬੈਟਰੀ			
ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਵੋਲਟੇਜ - V	ਲਿਥਿਯਮ-ਆਯਨ, 48 V	ਲਿਥਿਯਮ-ਆਯਨ, 48 V	ਲਿਥਿਯਮ-ਆਯਨ, 48 V
ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ - kWh	10.24	10.24	10.24
ਆਮ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ	4 h 30 min	4 h 30 min	4 h 30 min
ਕ੍ਰਾਇਵ ਡੈਨ			
ਅਧਿਕਤਮ ਪਾਵਰ - kW	12	12	12
ਅਧਿਕਤਮ ਟੌਰਕ - Nm	50	50	50
ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰੇਕਸ			
ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ - ਫ੍ਰੰਟ	ਹੋਲਿਕਲ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਅਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਸ਼ਾੱਕ ਅਬਜ਼ੋਰਬਰ	ਹੋਲਿਕਲ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਅਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਸ਼ਾੱਕ ਅਬਜ਼ੋਰਬਰ	ਹੋਲਿਕਲ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਅਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਸ਼ਾੱਕ ਅਬਜ਼ੋਰਬਰ
ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ - ਰੀਅਰ	ਰਬਰ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਅਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਡੈਮਪਰ	ਰਬਰ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਅਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਡੈਮਪਰ	ਰਬਰ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਅਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਡੈਮਪਰ
ਬ੍ਰੇਕਸ - ਫ੍ਰੰਟ/ਰੀਅਰ	ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਡ੍ਰਮ	ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਡ੍ਰਮ	ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਡ੍ਰਮ
ਪਾਰਕਿੰਗ ਬ੍ਰੇਕ	ਮੈਕੈਨਿਕਲ ਲੀਵਰ ਟਾਇਪ	ਮੈਕੈਨਿਕਲ ਲੀਵਰ ਟਾਇਪ	ਮੈਕੈਨਿਕਲ ਲੀਵਰ ਟਾਇਪ
ਫੀਚਰਸ			
ਵਿੰਡਸਕ੍ਰੀਨ ਅਤੇ ਵਾਇਪਿੰਗ ਸਿਸਟਮ	✓	✓	✓
ਸਪੇਅਰ ਵੀਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ	✓	✓	✓
ਕ੍ਰਾਇਵਿੰਗ ਮੋਡਸ - ਐਡਐਨਆਰ (ਫਾੱਰਵਰਡ, ਨਿਊਟਰਲ, ਰਿਵਰਸ)	✓	✓	✓
ਈਕੋਨੋਮੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰੂਸਟ ਮੋਡ	✓	✓	✓
ਲਾੱਕਬਲ ਗਲਵ ਬਾੱਕਸ	✓	✓	✓
12 ਠ ਸਾੱਕੇਟ	✓	✓	✓
ਟੋਲੀਮੈਟਰਿਕਸ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਜੀਪੀਐਸ	✓	✓	✓
ਆੱਡਬੋਰਡ ਚਾਰਜਰ	✓	✓	✓
ਹਜ਼ਾਰਡ ਇੰਡਿਕੇਟਰ	✓	✓	✓
ਕੋਬਿਨ ਲਾਇਟ	✓	✓	✓
ਬਾੱਟਲ ਹੋਲਡਰ	✓	✓	✓
ਰਿਵਰਸ ਬਜ਼ਰ	✓	✓	✓
ਵਾੱਰੰਟੀ		5 ਸਾਲ / 120000 ਕਿ.ਮੀ*	

*3 ਸਾਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਵਾਰੰਟੀ



ਵਾਰੰਟੀ : 3 ਸਾਲ ਜਾਂ 80000 ਕਿ.ਮੀ, ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ। ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਵਾਰੰਟੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਰ ਦੇ ਮਹਿੰਦਾ ਡੀਲਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਦੱਸੀ ਗਈ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਵਾਰੰਟੀ ਆਮ ਉਪਕਰਣ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਆਂਕੜੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਹਿਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਾਹਨ ਦਾ ਵੱਡੀ ਕਲਰ ਫਲੀ ਹੋਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਨੂੰ ਖਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੂਰਵ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਖਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੂਰਵ ਨਚਨਾ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾੱਡਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਸੋਫਤ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਡੀਲਰ ਨਾਲ ਮਾੱਡਲ ਡੀਲਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵੋ।

